# **B-19B-SUS**

## RoHS SUS CAD




### ステンレス公団用旗蝶番

屛風ヒンジ



26 ◍◍ **(** 127 18.5, 18.5, 13  $\phi | \phi$ 63 \10-φ5.2(φ8皿穴) 100 **φ12軸径** 



B-19B-SUS-1

B-19B-SUS-2

RoHS SUS CAD

汎用平蝶番 重量蝶番

旗蝶番 屏風ヒンシ

平行蝶番

抜差蝶番

長蝶番

特殊蝶番 裏蝶番

パイプ蝶番

軸吊り蝶番

キャビネットヒンジ ガラス蝶番

スライドヒンジ

支柱金具

スプリング蝶番 トルクヒンジ オートヒンジ

リーフ蝶番

消防ホース

通過孔

Check! 使用例 鋼製建具等

材 質 ステンレス鋼板(SUS-304)

仕上げ ヘアーライン

※注意※・取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。

・推奨ネジ:M5 皿小ネジ小頭

・芯棒は鉄芯です。

【蝶番の計算式】ホームページに蝶番取付位置設定用の計算ツールがあります。

品番	品名   自重   箱入数   在庫状況   コードナンバー※右勝手、左勝手をご指定下さい。					
					右勝手(R)	左勝手(L)
B-19B-SUS-1	ステンレス公団用旗蝶番 127mm	366g	6個	準在庫	1030193301	1030193351
B-19B-SUS-2	ステンレス公団用旗蝶番 102mm	246g	6個	準在庫	1030193302	1030193352

# B-19C-SUS

### ステンレス旗蝶番



※写真、図面は右勝手です。


## Check!

使用例 科学機器、厨房機器、船舶 材 質 ステンレス鋼板 (SUS-304)

仕上げ

※注意※ 取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。

「雌来の計算式」 ホールページに雌釆取付位署設定用の計算ツールがおります



は珠田の	「异八」	小一ムハークに味	毎取171位直設定用の計算ノールがあります。 
自重	箱入数	在庫状況	コードナンバー※右勝手、左勝手をご指定下さし

い。 品番 品名 右勝手(R) 左勝手(L) B-19C-SUS ステンレス旗蝶番 20 個 受注生産(300個~) 1030195300 1030195350