

NEW L-353

RoHS

PAT.P

左右
兼用

CAD



L






防水コンビネーションロック ワンアクションロックタイプ



L-353



L-353-BK



パネルカット寸法

施錠位置 【90°回転】			
閉	閉	閉	閉
閉	閉	閉	閉
閉	閉	閉	閉

取付方法

【回転方向の変更】回転止金具を反転させて取り付けて下さい。

操作方法 (右勝手の場合)

【解錠】



① 暗証番号に合わせ、つまみを右に (左勝手は左に) 90° 回して解錠します。

【施錠】



② 暗証番号を崩します。(0 ストップ機構)



① つまみを左に (左勝手は右に) 90° 回して施錠します。

● Check!

- ・暗証番号を崩した状態で、施錠方向につまみを回すと施錠できる「ワンアクションロックタイプ」です。
- ・ダイヤルを上方向に回すと 0 の位置で止まる 0 ストップ機構付です。
- ・O リング、防水パッキンを備えた防水タイプです。

丸型	メンバー仕様のみ	暗証番号変更可能
----	----------	----------

使用例 宅配ボックス、郵便受け、パーソナルボックス、キャビネット


材質 亜鉛ダイカスト (ZDC)

仕上げ クロームメッキ
黒色塗装 + クロームメッキ

互換 パネルカット別取付互換表 (P.384) 参照

- ※注意※
- ・止金は別売りです。※下記表参照
 - ・メンバー仕様のみ取り扱いです。
 - ・金庫や貴重品保管庫としての使用はお控え下さい。

【暗証番号変更方法】



① 現在の暗証番号に合わせます。(初期設定は「000」です。)

② 本体側面の穴にφ4以下のピンを挿し込んだまま、ダイヤルを新しい暗証番号に合わせます。

③ ピンを抜くと暗証番号設定完了です。

品番	品名	取付板厚	自重	在庫状況	コードナンバー
L-353	防水コンビネーションロック ワンアクションロックタイプ	～ 5mm	140g	標準在庫	1063530100
L-353-BK	防水コンビネーションロック ワンアクションロックタイプ 黒色塗装	～ 5mm	140g	標準在庫	1063531100

別売り	
止金	66 ～ 67 ページの止金対応表の中から選び下さい。(各止金の仕様は 562 ～ 568 ページに掲載しています。)

PC ロック
電子ロック
ダイヤル錠カムロック
スイッチロックコイン錠
取手付カムロック差込栓錠
家具用錠前PC ロック
ダイヤル錠
電子ロックマグネット
キャッチローラーキャッチ
ボールキャッチキャッチ
埋込ロックラッチ・打掛
掛金・貫抜

落し金具

ステー
アームストッパーガススプリング
オイルダンパーソフト
アブソーパー止金
ロット棒

順位調整器