CAD

CAD


L-382

埋込型マグネットキャッチ





13.3



22.6 パネルカット寸法



Check!

マグネット面が 取付面に対して平行

取り付け簡単

・同一サイズで吸着力が異なるため、扉の再加工なしで吸着力の調整 が可能です。

使用例 各種キャビネット汎用

材 質 ポリアセタール(POM)+冷間圧延鋼板(SPCC)

仕上げ WH:白色+亜鉛メッキ有色クロメート処理

BK: 黒色 + 亜鉛メッキ有色クロメート処理

※注意※・記載吸着力は参考値のため、現品と異なる場合があります。

・受金具は付属していません。別途ご用意下さい。

コードナンバー	品番	仕上げ(色)	取付板厚	吸着力 N(kgf)	自重	在庫状況
1063821601	L-382-1-WH	白	0.8~1.2mm	30(3)	6g	準在庫
1063822601	L-382-1-BK	黒	0.8~1.2mm	30(3)	6g	準在庫
1063821602	L-382-2-WH	白	0.8~1.2mm	22 (2.2)	5g	準在庫
1063822602	L-382-2-BK	黒	0.8~1.2mm	22(2.2)	5g	準在庫
1063821603	L-382-3-WH	白	0.8~1.2mm	13(1.3)	5g	準在庫
1063822603	L-382-3-BK	黒	0.8~1.2mm	13 (1.3)	5g	準在庫

■ 取付方法

【取り付け簡単】


パネルカットにはめるだけで取り付けできます。


RoHS

L-33S

埋込型マグネットキャッチ







パネルカット寸法

L-33S-2

パネルカット寸法 L-33S-1

G1

付板厚						
1.2	1.4	1.6				

L
Ī

使用例 鋼製家具,収納ボックス等

マグネット面が 取付面に対して平行

Check!

材 質 ポリアミド(PA6)+ポリアセタール(POM)

+冷間圧延鋼板(SPCC)

仕上げ 白色 + 亜鉛メッキクロメート処理

※注意※・記載吸着力は参考値のため、現品と異なる場合があります。

・受金具は付属していません。別途ご用意下さい。

コードナンバー	品番	取付板厚	吸着力 N(kgf)	自重	箱入数	在庫状況
1060334401	L-33S-1	0.8~1.6mm	20(2)	17g	100 個	準在庫
1060334402	L-33S-2	0.8~1.6mm	10(1)	9g	100 個	準在庫

■ 取付方法

【取り付け簡単】

パネルカットにはめるだけで取り付けできます。