

PH-455

RoHS PAT. CAD



アウトサイドハンドル ワンアクションロック シリンダータイプ

- **Check!:** アウトサイドハンドルについて (P.112)
 - ・ハンドルを戻すと施錠される「ワンアクションロックタイプ」です。
 - ・側面に施錠状態を示す赤色マークがついています。

上下連動装置	シリンダーキー	ハンドルの操作性◎	密閉性を高める
ワンアクションロック (P.68)	色表示付 施錠状態がわかる		

使用例 制御盤、操作盤、通信設備機器、サーバーラック
材 質 亜鉛ダイカスト (ZDC)
仕上げ サテンクロームメッキクリアー塗装
付 属 鍵 1 本、M5 トラス小ネジ 2 本
補 足 M3 ネジ 4 本で 0.8mm の薄板扉にも取り付け可能です。
互 換 アウトサイドハンドルシリーズ
関連製品 3 点止、多点止、観音扉で使用する場合は、113 ~ 114 ページをご確認下さい。
※注意※ 同一鍵仕様でのみの取り扱いです。
・ロット棒を連結させる場合、鎌形状の止金具に必ず受金具の L-547-SUS (P.559) をご使用下さい。

操作方法

【ハンドルの操作性◎】 ハンドルを引き上げるだけ、押し下げるだけの 1 操作で扉を開閉できます。またハンドルを引き上げた状態を保持します。
【解錠方法】 鍵を挿入して解錠すると、ハンドルが少し上がります。鍵を抜き、ハンドルを引き上げ、扉を開きます。
【施錠方法】 扉を閉め、ハンドルを戻すと自動施錠されます。

※写真、図面は右勝手です。

パネルカット寸法

品番	品名	取付板厚	自重	在庫状況	コードナンバー※右勝手、左勝手をご指定下さい。			
					同一 (KA) : No.200		違い (KD)	
					右勝手 (R)	左勝手 (L)	右勝手 (R)	左勝手 (L)
PH-455	アウトサイドハンドルワンアクションロックシリンダータイプ	1 ~ 3.2mm	500g	標準在庫	1024551101	1024551151	-	-

PH-456

RoHS PAT. 左右兼用 CAD



アウトサイドハンドル ワンアクションロック シリンダータイプ 2点止

- **Check!:** アウトサイドハンドルについて (P.112)
 - ・ハンドルを戻すと施錠される「ワンアクションロックタイプ」です。
 - ・側面に施錠状態を示す赤色マークがついています。

2 点止め仕様	シリンダーキー	ハンドルの操作性◎	密閉性を高める
ワンアクションロック (P.68)	色表示付 施錠状態がわかる		

使用例 制御盤、操作盤、通信設備機器、サーバーラック
材 質 亜鉛ダイカスト (ZDC)
仕上げ サテンクロームメッキクリアー塗装
付 属 鍵 1 本、M5 トラス小ネジ 2 本
補 足 M3 ネジ 4 本で 0.8mm の薄板扉にも取り付け可能です。
互 換 アウトサイドハンドルシリーズ
関連製品 L-547-SUS (P.559)
※注意※ 同一鍵仕様でのみの取り扱いです。

操作方法

【ハンドルの操作性◎】 ハンドルを引き上げるだけ、押し下げるだけの 1 操作で扉を開閉できます。またハンドルを引き上げた状態を保持します。
【解錠方法】 鍵を挿入して解錠すると、ハンドルが少し上がります。鍵を抜き、ハンドルを引き上げ、扉を開きます。
【施錠方法】 扉を閉め、ハンドルを戻すと自動施錠されます。

パネルカット寸法

品番	品名	取付板厚	自重	在庫状況	コードナンバー	
					同一 (KA) : No.200	違い (KD)
					1024561101	-
PH-456	アウトサイドハンドルワンアクションロックシリンダータイプ 2点止	1 ~ 3.2mm	460g	標準在庫	1024561101	-