

PH-53-SUS

ステンレス防水キーロット

RoHS





SUS

左右
兼用

CAD



PCH
PH



取り外し
ハンドル

● Check!

・Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。

使用例 配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、制御盤扉

材質 ステンレス鋼 (SUS-304)

仕上げ サンドブラスト


補足 表面を鏡面研磨した仕様も製作可能です。別途お問い合わせ下さい。

※注意※ ハンドル、止金は別売りです。※下記表参照

製品仕様 防水規格：IPX5 相当

取付方法

【左右勝手の変更】回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。



回転
ハンドル

取り外し
ハンドル

平面
ハンドル

丸型平面
ハンドル

品番	品名	取付板厚	自重	箱入数	在庫状況	コードナンバー
PH-53-SUS	ステンレス防水キーロット	～ 3mm	78g	50 個	標準在庫	1020531300
別売り	使用		自重	箱入数	在庫状況	コードナンバー
PH-20HD (P.95)	【必須】 施解錠時に必要なハンドル		54g	50 個	標準在庫	1020209100
止金	66 ～ 67 ページの止金対応表の中から選び下さい。（各止金の仕様は 553 ～ 568 ページに掲載しています。）					

PH-53A

キーロット 胴長

左右
兼用

CAD



アウトサイド
ハンドル





スイング
ハンドル

ラッチ
ハンドル

グレモン
ハンドル

密閉
ハンドル

車両
ハンドル



● Check!

・最大取付板厚 32mm の胴長タイプです。

使用例 配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、制御盤扉

材質 黄銅 (Bs)


仕上げ 梨地クロームメッキ

補足 長さ寸法 41mm の箇所については、30～80mm の仕様も製作可能です。別途お問い合わせ下さい。

※注意※ ハンドル、止金は別売りです。※下記表参照

取付方法

【左右勝手の変更】回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。



品番	品名	取付板厚	自重	箱入数	在庫状況	コードナンバー
PH-53A	キーロット 胴長	～ 32mm	157g	40 個	標準在庫	1020531400
別売り	使用	自重	箱入数	在庫状況	コードナンバー	
PH-20HD (P.95)	【必須】 施解錠時に必要なハンドル	54g	50 個	標準在庫	1020209100	
止金	66 ～ 67 ページの止金対応表の中からお選び下さい。(各止金の仕様は 553 ～ 568 ページに掲載しています。)					