

許容荷重一覧表 (パッチン)

PP

技術情報

許容荷重一覧 (パッチン)

許容荷重		品番	品名	ページ	許容荷重		品番	品名	ページ
N	kgf				N	kgf			
725	74	PP-105K-SUS-1	ステンレスアジャストファスナー 鍵穴付 大	357	185	18.9	PP-16K-SUS-2	ステンレスセミパッチン 鍵穴付 小	350
615	62.8	PP-105K-1	アジャストファスナー 鍵穴付 大	357	175	17.9	PP-16-SUS-1	ステンレスセミパッチン 大	350
555	56.6	PP-105K-SUS-2	ステンレスアジャストファスナー 鍵穴付 中	357	170	17.3	PP-104K-SUS	ステンレスロータリーパッチン 鍵穴付	368
480	49	PP-105K-SUS-3	ステンレスアジャストファスナー 鍵穴付 小	357			PP-112-SUS	ステンレスパッチン	355
385	39.3	PP-105K-2	アジャストファスナー 鍵穴付 中	357	160	16.3	PP-15S-1	鉄セミパッチン 大	351
350	35.7	PP-107	パッチン	367	150	15.3	PP-16-SUS-2	ステンレスセミパッチン 小	350
340	34.7	PP-115-SUS-1	ステンレスストッパー付コーナーパッチン大	360	145	14.8	PP-18-SUS	ステンレス針金パッチン	371
300	30.6	PP-30	パッチン	374			PP-34-1	つる長パッチン 大	363
		PP-80	流線型パッチン 鍵ナシ	356	130	13.3	PP-114-SUS	ステンレス取手付パッチン	370
		PP-80K	流線型パッチン 鍵付	356	110	11.2	PP-15S-2	鉄セミパッチン 小	351
290	29.6	PP-22-SUS	ステンレス鍵止パッチン	369			PP-86-SUS	ステンレスつる長セミパッチン	362
280	28.6	PP-22	鉄鍵止パッチン	369	100	10.2	PP-49-SUS	ステンレスアジャストファスナー	359
		PP-102-SUS	ステンレスコーナー型セミパッチン	353	95	9.7	PP-34-2	つる長パッチン 小	363
275	28.1	PP-31	パッチン	375	80	8.2	PP-12S	T型パッチン	372
		PP-32	パッチン	375			PP-85K-SUS	ステンレスつる長パッチン 鍵穴付	362
		PP-56-SUS	ステンレスストッパー付パッチン	361			PP-115-SUS-2	ステンレスストッパー付コーナーパッチン小	360
260	26.5	PP-45-SUS	ステンレスパッチン	370	70	7.1	PP-18-3	針金パッチン 小	371
235	24	PP-101-SUS	ステンレスつる長セミパッチン	363	60	6.1	PP-111	鉄小型セミパッチン	352
220	22.4	PP-105K-3	アジャストファスナー 鍵穴付 小	357	55	5.6	PP-11	別口パッチン	351
200	20.4	PP-16K-SUS-1	ステンレスセミパッチン 鍵穴付 大	350			PP-13S	鉄ビクターパッチン	372
		PP-82	流線型パッチン 鍵ナシ	356	40	4.1	PP-37	生地パッチン	354
		PP-82K	流線型パッチン 鍵付	356			PP-106	生地パッチン	354

※許容荷重は、試験の実測値に安全率を除いて算出しています。

引張許容荷重一覧 (クリップパッチン)

引張許容荷重 (締め代)						品番	品名	ページ
(0mm)		(1mm)		(2mm)				
N	kgf	N	kgf	N	kgf			
130	13.3	170	17.3	210	21.4	PP-21-SUS-2	ステンレスクリップパッチン 大	364
125	12.8	160	16.3	205	20.9	PP-21-2	鉄クリップパッチン 大	364
						PP-21K-2	鉄クリップパッチン 鍵穴付 大	365
111	11.3	147	15	184	18.7	PP-55-SUS	ステンレスコーナーキャッチ	367
100	10.2	129	13.2	161	16.4	PP-100K-SUS	ステンレスクリップパッチン 鍵穴付	366
100	10.2	125	12.8	155	15.8	PP-21K-SUS-2	ステンレスクリップパッチン 鍵穴付 大	365
95	9.7	120	12.2	150	15.3	PP-21-1	鉄クリップパッチン 小	364
						PP-21K-1	鉄クリップパッチン 鍵穴付 大	365
78	8.0	111	11.3	145	14.8	PP-21K-SUS-1	ステンレスクリップパッチン 鍵穴付 小	365
75	7.7	100	10.2	130	13.3	PP-21-SUS-1	ステンレスクリップパッチン 小	364
66	6.7	115	11.7	165	16.8	PP-116-SUS-1	ステンレスストッパー付コーナークリップパッチン 大	360
45	4.6	74	7.5	100	10.2	PP-110-SUS-1	ステンレスクリップパッチン 大	366
						PP-110-SUS-2	ステンレスクリップパッチン 小	366
27	2.7	71	7.2	112	11.4	PP-116-SUS-2	ステンレスストッパー付コーナークリップパッチン 小	360
25	2.5	56	5.7	125	12.8	PP-113-SUS-1	ステンレスストッパー付クリップファスナー 中	359
13	1.3	86	8.8	134	13.7	PP-113-SUS-2	ステンレスストッパー付クリップファスナー 小	359

※クリップパッチンの締め代による引張許容荷重は、試験の実測値に安全率を除いて算出しています。

セミパッチン

流線型
パッチンアジャスト
ファスナーストッパー付
パッチンつる長
パッチンクリップ
パッチン

パッチン

座付パッチン

大型パッチン

パッチン用受