



脚金具を許容荷重から探す

※許容荷重は、試験の実測値に安全率を除いて算出しています。

許容荷重		ネジ規格	全長 mm	品番	品名	ページ
N	kgf					
49000	5000	M24 × 3.0	146.5	H-420-3	重量用レベルボルト (ベアリング装着) M24×100mm	337
				H-420-SUS-3	ステンレス重量用レベルボルト (ベアリング装着) M24×100mm	337
44100	4500	M20 × 2.5	209	H-67-SUS-6	ステンレスレベルボルト M20×180 mm	336
			159	H-67-SUS-5	ステンレスレベルボルト M20×130 mm	336
			129	H-67-SUS-4	ステンレスレベルボルト M20×100 mm	336
39200	4000	M20 × 2.5	242.5	H-420-1	重量用レベルボルト (ベアリング装着) M20×200 mm	337
				H-420-SUS-1	ステンレス重量用レベルボルト (ベアリング装着) M20×200 mm	337
			209	H-67-6	レベルボルト M20×180 mm	336
			192.5	H-420-2	重量用レベルボルト (ベアリング装着) M20×150 mm	337
				H-420-SUS-2	ステンレス重量用レベルボルト (ベアリング装着) M20×150 mm	337
			159	H-67-5	レベルボルト M20×130 mm	336
			142.5	H-420-4	重量用レベルボルト (ベアリング装着) M20×100 mm	337
				H-420-SUS-4	ステンレス重量用レベルボルト (ベアリング装着) M20×100 mm	337
24500	2500	M16 × 2.0	206	H-67-3	レベルボルト M16×180 mm	336
				H-67-SUS-3	ステンレスレベルボルト M16×180 mm	336
			156	H-67-2	レベルボルト M16×130 mm	336
				H-67-SUS-2	ステンレスレベルボルト M16×130 mm	336
			126	H-67-1	レベルボルト M16×100 mm	336
				H-67-SUS-1	ステンレスレベルボルト M16×100 mm	336
18000	1837	M20 × 2.5	173	H-427-1	ハイマウント (ベアリング装着)	332
12500	1276	M20 × 2.5	164	H-422-1 M-19A	ハイマウント	331
12000	1224	M16 × 2.0	148	H-427-2	ハイマウント (ベアリング装着)	332
9310	950	M20 × 2.5	148	H-423-SUS-1	ステンレスアジャスト脚 H=160mm	330
			128	H-423-SUS-2	ステンレスアジャスト脚 H=145mm	330
			108	H-423-SUS-3	ステンレスアジャスト脚 H=125mm	330
			85	H-423-SUS-4	ステンレスアジャスト脚 H=105mm	330
			65	H-423-SUS-5	ステンレスアジャスト脚 H=70mm	330
6860	700	M20 × 2.5	160	H-65-7	スーパーグライズ M20×130 mm	333
				H-65-SUS-7	ステンレススーパーグライズ M20×130 mm	334
			130	H-65-6	スーパーグライズ M20×100 mm	333
				H-65-SUS-6	ステンレススーパーグライズ M20×100 mm	334
		M16 × 2.0	97	H-65-5	スーパーグライズ M16×70mm	333
				H-65-SUS-5	ステンレススーパーグライズ M16×70mm	334
		M10 × 1.5	38.5	H-64-3	ダイカストアジャスター φ32	328
			38	H-64-4	ダイカストアジャスター φ36	328
6300	643	M16 × 2.0	157	H-422-2 M-14A	ハイマウント	331
6096	622	M14 × 2.0	66.5	H-59-1	ロータリーブレイン M14×30mm	331

許容荷重		ネジ規格	全長 mm	品番	品名	ページ
N	kgf					
5880	600	M20 × 2.5	162	H-66-SUS-4	ステンレスレベルボルト M20×130 mm	335
			209	H-66-SUS-11	ステンレスレベルボルト M16×180 mm	335
			159	H-66-SUS-3	ステンレスレベルボルト M16×130 mm	335
			129	H-66-SUS-2	ステンレスレベルボルト M16×100 mm	335
		M12 × 1.75	142	H-66-SUS-1	ステンレスレベルボルト M12×120 mm	335
		M8 × 1.25	35	H-64-1	ダイカストアジャスター φ25	328
				H-64-2	ダイカストアジャスター φ28	328
4900	500	M20 × 2.5	162	H-66-4	レベルボルト M20×130 mm	335
		M16 × 2.0	209	H-66-11	レベルボルト M16×180 mm	335
			159	H-66-3	レベルボルト M16×130 mm	335
			129	H-66-2	レベルボルト M16×100 mm	335
		M12 × 1.75	142	H-66-1	レベルボルト M12×120 mm	335
			93.5	H-65-SUS-3	ステンレススーパーグライズ M12×70 mm	334
			93	H-65-3	スーパーグライズ M12×70 mm	333
3920	400	M10 × 1.5	117.5	H-66-13	レベルボルト M10×100 mm	335
		M8 × 1.25	66	H-66-12	レベルボルト M8×50 mm	335
3136	331	M12 × 1.75	51	H-59-2	ロータリーブレイン M12×25mm	331
3100	316	M12 × 1.75	121	H-422-3 M-10A	ハイマウント	331
2940	300	M10 × 1.5	70	H-65-2	スーパーグライズ M10×50mm	333
				H-65-SUS-2	ステンレススーパーグライズ M10×50mm	334
		M8 × 1.25	79	H-65-SUS-1	ステンレススーパーグライズ M8×60mm	334
			78.5	H-65-1	スーパーグライズ M8×60mm	333
1568	160	M10 × 1.5	42.5	H-59-3	ロータリーブレイン M10×20mm	331
1078	110	M8 × 1.25	130	H-421-1	アジャストボルト M8×130 mm	330
			105	H-421-2	アジャストボルト M8×105 mm	330
			90	H-421-3	アジャストボルト M8×90 mm	330
			70	H-421-4	アジャストボルト M8×70 mm	330
			50	H-421-5	アジャストボルト M8×50 mm	330
			37.5	H-59-4	ロータリーブレイン M8×19mm	331
			30	H-421-6	アジャストボルト M8×30 mm	330
588	60	M10 × 1.5	87.5	H-162-1	フリーロールアジャスター φ50	329
			49	H-162-3	フリーロールアジャスター φ60	329
				H-162-4	フリーロールアジャスター φ50	329
		M8 × 1.25	86	H-162-2	フリーロールアジャスター φ40	329
			47.5	H-162-5	フリーロールアジャスター φ40	329
		M6 × 1.0	31	H-59-5	ロータリーブレイン M6×14mm	331
196	20	M6 × 1.0	15.5	H-62B-1	B 型防音ベアリング φ26	344
				H-62B-2	B 型防音ベアリング φ24	344
				H-62B-3	B 型防音ベアリング φ22	344
49	5	M6 × 1.0	14.5	H-62B-4	B 型防音ベアリング φ19	344