

戸当り・ガラス扉金物一覧表

● = 標準在庫品 / ○ = 準在庫品 / △ = 受注生産品

品番	特徴	仕上								材質	対応ガラス厚
		MST 鏡面	HLST ヘアライン	VST バイブレーション	MB マットブラック	BK ブラック	GL ゴールド	CP 銅カッパー	CG 古美色		
OT-B090-SUS  758 ページ	 閉めた時の状態を保持 マグネットタイプ	●	△	△	●	△	△	△	△	ステンレス鋼 (SUS-304) +シリコンゴム +ネオジム磁石	—
OT-B090A-SUS  758 ページ		●	△	△	△	△	△	△	△		
OT-B170-SUS  757 ページ		●	△	△	△	△	△	△	△		
OT-B800-SUS  762 ページ		●	△	△	△	△	△	△	△		
OT-B100-SUS  761 ページ	 扉を閉めた際に作用	● 電解 ホーニング +白色	△	△	△	△	△	△	△	ステンレス+ゴム材	—
OT-B190-SUS  761 ページ	 扉を開けた際に作用	● HLST ヘアライン+黒色								ステンレス鋼 (SUS-304) +黒色ゴム	—
OT-B180-SUS  760 ページ	 扉を開けた際に作用 ガラスへの穴あけ 加工不要	● 黒色 ○ 白色	△	△	△	△	△	△	△	ステンレス鋼 (SUS-304) +ステンレス鋼 (SUS-430) +ゴム材	8mm、10mm
OT-B080-SUS  760 ページ	 扉を開けた際に作用	● 黒色 ○ 白色	△	△	△	△	△	△	△	ステンレス鋼 (SUS-304) +ゴム材	—
OT-B630-SUS  755 ページ	 扉を開けた際に作用 ガラス扉用ステー	●	△	△	—	△	△	△	△	ステンレス鋼 (SUS-304)	8 ~ 12mm
OT-B640-SUS  756 ページ	 扉を開けた際に作用 ガラスへの穴あけ 加工不要	●	△	△	△	△	△	△	△	ステンレス鋼 (SUS-304) +ゴム材 (SBR)	8mm、10mm
OT-B610-SUS  763 ページ	欄間ガラスと固定ガラスを保持	●	△	△	△	△	△	△	△	ステンレス鋼 (SUS-304)	8 ~ 12mm
OT-B620-SUS  763 ページ	 欄間ガラスと固定 ガラスを保持 戸当り機能付き	●	△	△	△	△	△	△	△	ステンレス鋼 (SUS-304)	8 ~ 12mm
OT-B550-SUS  764 ページ	ガラスを壁から持ち出して固定	△	—	—	—	—	—	—	—	ステンレス鋼 (SUS-304)	—