

# ガラス用エッジシール一覧表

## ガラス用エッジシールについて

シャワールームのガラス扉の隙間をふさぎ、水の飛び散りを抑えてくれます。  
吊元用・戸先用・下部用など使用用途に合わせてお選びいただけるよう、  
12 種類と豊富なラインナップを取り揃えております。



| 品番                         | 特徴                                                                                                                        | 戸先用 | 下部用 | 吊元用 | 引戸用 | その他                          | 対応ガラス厚                       | 全長      |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------------------------------|------------------------------|---------|
| <b>OT-H610N</b><br>775 ページ |  枠とガラス扉の隙間をふさぎます。                      | ●   | ●   | —   | —   | —                            | #1:10mm<br>#2:8mm            | 2,500mm |
| <b>OT-H611N</b><br>775 ページ |  枠とガラス扉の隙間をふさぎます。                      | ●   | —   | ●   | —   | —                            | #0:12mm<br>#1:10mm<br>#2:8mm |         |
| <b>OT-H620N</b><br>776 ページ |  固定ガラスと片開きガラス扉の隙間をふさぎます。黒色もあります。       | ●   | —   | —   | —   | —                            | #0:12mm<br>#1:10mm<br>#2:8mm |         |
| <b>OT-H630N</b><br>776 ページ |  引き戸と壁の隙間をふさぎます。                       | —   | ●   | —   | ●   | —                            | #1:10mm<br>#2:8mm            |         |
| <b>OT-H640N</b><br>777 ページ |  90°に隣接した枠とガラス扉の隙間をふさぎます。              | ●   | —   | —   | ●   | —                            | #1:10mm<br>#2:8mm            |         |
| <b>OT-H641N</b><br>777 ページ |  90°に隣接した枠とガラス扉の隙間をふさぎます。              | ●   | —   | ●   | ●   | —                            | #1:10mm<br>#2:8mm            |         |
| <b>OT-H642N</b><br>778 ページ |  90°に隣接した枠とガラス扉の隙間をふさぎます。              | ●   | —   | ●   | —   | —                            | #1:10mm<br>#2:8mm            |         |
| <b>OT-H660N</b><br>778 ページ |  ガラスのエッジを保護します。                        | —   | —   | —   | —   | ●<br>ガラス扉の保護                 | #1:10mm<br>#2:8mm            |         |
| <b>OT-H670N</b><br>779 ページ |  135°に連なる固定ガラスとガラス扉の隙間をふさぎます。          | —   | ●   | —   | —   | ●<br>135°の固定ガラスと<br>ガラス扉の隙間用 | #1:10mm<br>#2:8mm            |         |
| <b>OT-H680N</b><br>779 ページ |  ガラス扉の下部に取り付け、水返しと水切りがついています。          | —   | ●   | —   | —   | —                            | #1:10mm<br>#2:8mm            |         |
| <b>OT-H690</b><br>780 ページ  |  ガラス扉の下部に取り付け、水返しと水切りがついています。          | —   | ●   | —   | —   | —                            | #1:10mm<br>#2:8mm            |         |
| <b>OT-H710N</b><br>780 ページ |  固定ガラスとガラス扉の戸先に取り付け隙間をふさぎます。マグネット入りです。 | ●   | —   | —   | —   | —                            | 10mm                         |         |